Repintado Automotriz DuPont

DuPont Final Klean 3901S™

Descripción

DuPont Final Klean 3901S™ es un limpiador de superficie de secado rápido diseñado para acelerar la preparación final de la superficie antes de pintar. DuPont Final Klean 3901S™ trabaja bien en la remoción de residuos del lijado, polvo, huellas digitales y pequeñas cantidades de grasa y aceite.

Información general

Componentes
DuPont Final Klean 3901S™



Relación de mezcla / viscosidad
Listo para aplicar.

Aplicación



Substratos
Substratos lijados.
Acabados originales.
Superficies repintadas, curadas
Primarios lijados
Selladores curados

Nota: no debe utilizarse en Substratos de plástico sin primario o de fibra de vidrio debido a la posible formación de electricidad estática, lo cual causaría una ignición espontánea.

Preparación de la superficie
Utilice DuPont First Klean 3900S™, Prep-Sol® 3919S™ o DuPont Kwik Clean 3949S™ para remover cera y grasa antes de lijar.
Nota: los reglamentos locales sobre el aire pueden requerir el uso de botellas con atomizador para la aplicación del solvente de limpieza.

Aplicación
- Humedezca un trapo limpio con DuPont Final Klean 3901S™.
- Frote la superficie para aflojar y levantar los contaminantes; de inmediato continúe limpiando a fondo con un trapo seco y limpio.

Recomendaciones para una aplicación exitosa

- *No permita que el DuPont Final Klean 3901S™ se seque en la superficie. Si esto ocurre, simplemente vuelva a remojar y limpie en seco. Utilice un trapo limpio para aplicar y limpiar el DuPont Final Klean 3901S™.*
- *Cierre el contenedor después de su uso. Esto previene que el limpiador se evapore y pierda eficiencia.*

® son marcas registradas y ™ son marcas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados © 2001-2003. E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.

DuPont Final Klean 3901S™

Propiedades físicas

VOC: 0.72 kg / litro listo para aplicar.
Punto de flash: Vea MSDS.

Áreas con VOC regulados

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas con VOC regulados. Siga las recomendaciones de preparación y manejo indicadas en la carta para productos que cumplen con los VOC en su área.

Seguridad y manejo

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO DE REPINTADO DUPONT, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USE UN RESPIRADOR CON FILTRO DE AIRE, AJUSTADO APROPIADAMENTE CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (TC-23C APROBADO NIOSH) Y FILTRO DE PARTÍCULAS (NIOSH TC-84A), PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA MIENTRAS MEZCLA EL CATALIZADOR CON LA PINTURA, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE TODOS LOS VAPORES Y BRISAS SE HAYAN EXTRAÍDO. EN ESPACIOS CONFINADOS, O EN SITUACIONES DONDE SON TÍPICAS LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN CONTINUA O SI NO ES POSIBLE UN RESPIRADOR DE FILTRO DE AIRE, USE UN RESPIRADOR DE PRESIÓN POSITIVA (NIOSH TC - 19C), EN TODOS LOS CASOS, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL RESPIRADOR. NO PERMITA EL PASO A NADIE SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL ÁREA DE PINTADO. ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO PARA USO INDUSTRIAL Y PARA SER APLICADO SÓLO POR PINTORES PROFESIONALES CAPACITADOS.

Precaución: no utilice limpiadores basados en disolventes (es decir, DuPont First Klean 3900S™, DuPont Final Klean 3901S™, Prep-Sol® 3919S™ o Thinner Acrílico DuPont 3939S™) en substratos de plástico sin primario o de fibra de vidrio. La simple acción de tallado cuando se limpia un plástico sin primario puede generar rápidamente una electricidad estática y el peligro de una ignición espontánea.

® son marcas registradas y ™ son marcas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados © 2001-2003. E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.